
PRODUCT-DETAILS

E 92/20

Portafusibili

Informazioni generali

Tipo	E 92/20
ID prodotto	2CSM200953R1801
EAN	8012542009535
Descrizione catalogo	Portafusibili

Descrizione	<p>Codice Ordine: M200953 - Gli interruttori di manovra sezionatori fusibili della serie E 90 sono idonei per aprire e chiudere circuiti sotto carico, garantendo la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi. Il corpo è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature (tutti i materiali sono UL listed) mentre le pinze di contatto sono in rame argentato. Gli interruttori di manovra sezionatori fusibili E 90 sono piombabili e lucchettabili per la sicurezza degli operatori durante le manutenzioni. La versione "S" con spia luminosa permette di avere una segnalazione ottica di intervento fusibile. Per una semplice e rapida installazione, la gamma E 90 è compatibile con le barrette di collegamento, tappi e morsetti di connessione degli interruttori magnetotermici della serie S 200. Grazie all'omologazione cURus è possibile installarli all'interno di macchine certificate UL, destinate al mercato americano.</p>
-------------	--

Ordinazione

EAN	8012542009535
Quantità minima di ordinazione	1 pezzo (i)
Codice tariffario doganale	85361010

Dimensioni

Larghezza prodotto	0.035 m
Altezza prodotto	0.085 m
Profondità prodotto	0.064 m
Peso netto prodotto	0.122 kg

Informazioni imballo

Unità imballo livello 1	3 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	0.105 m
Altezza imballo livello 1	0.085 m

Profondità imballo livello 1	0.064 m
Peso lordo imballo livello 1	0.369 kg
EAN imballo livello 1	8012542009542

Dati ambientali

Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
--------------------	------------------------------------

Informazioni aggiuntive

Grado di protezione	IP20
Dimensioni	1 modulo
Taglia fusibile	8.5x31.5 mm
Tipo di montaggio	DIN rail
Numero di poli	2
Numero di poli protetti	2
Codice classificazione oggetto	F
Opzioni fornite	No
Perdita di potenza	a Condizioni Operative Nominali per Polo 3 W
Tipo principale prodotto	E 90
Nome prodotto	E 92/20
Corrente nominale (I_n)	20 A
Frequenza nominale (f)	50...60 Hz
Tensione nominale di funzionamento	690 V AC
Tensione nominale (U_p)	690 V
Data RoHS	1/1/2014
Range di tensione	690 V AC

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Scheda tecnica	2CSC444002B0204
Dichiarazione di conformità - CE	2CSC444002D2701
Informazioni ambientali	fare riferimento alle Informazioni RoHS
Istruzioni e manuali	No document needed
Informazioni RoHS	2CSC444011K2701

Classificazioni

ETIM 4	EC000036 - portafusibili per correnti deboli
ETIM 5	EC000036 - portafusibili per correnti deboli
ETIM 6	EC002705 - supporto per fusibile cilindrico
ETIM 7	EC002705 - supporto per fusibile cilindrico
Codice classificazione oggetto	F

Categoria RAEE

5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Apparecchi modulari → Protection and Safety devices → Cylindrical Fuse Holders and Fuse Switch
Disconnectors