

PROIETTORE A LED SLIM DENVER CON SENSORE MICROONDE



| POTENZA WATT | KELVIN | LUMEN LM | MISURE MM | FASCIO ° | VARIANTE | CODICE | EAN | IMBALLO |
|--------------|--------|----------|-----------|----------|------------------------|---------------|---------------|---------|
| 25,0 | 4000 | 2100 | 1 | 120 | NERO SENSORE MICROONDE | DENVER2000NMW | 8031453022358 | 4 |
| 36,0 | 4000 | 3000 | 1 | 120 | NERO SENSORE MICROONDE | DENVER3000NMW | 8031453022365 | 4 |

IP44

220V
240V


20.000 H

INSTANT

-20° * +40°

RADAR ON m

NOT DIMMABLE



| DIMENSIONI | A | B | C |
|------------|-----|----|-----|
| 1 | 218 | 50 | 232 |

- PROIETTORE A LED CON TECNOLOGIA DRIVER ON BOARD (DOB)
- SENSORE DI MOVIMENTO A MICROONDE REGOLABILE: - SENSIBILITÀ LUCE AMBIENTALE: 2-2000 LUX - DISTANZA DI RILEVAMENTO: 2 - 12M - TEMPO DI ACCENSIONE: 5SEC - 10MIN
- CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO VERNICIATO