



M - Euroline

Giunti diritti a resina colata

per cavi multipolari ad isolamento estruso
adatti per pompe sommerse/sommersibili



Tensione nominale U ₀ /U	0,6/1 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN EN 50393
Tensione massima U _m	1,2 kV		(VDE 0278)
Grado di protezione	Superiore a IP68	Conformità	REACH n°1907/2006
Per posa interna, esterna e sommersa			

Codice	Tipo	Formazione del cavo*					Conf.	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		1x	3x	4x	5x	4x		
		Cavo estruso			Armato			
		Sezione conduttori						
124169	M11	50 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	6 mm ²	4 mm ²	10	
124170	M12	150 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	10	
124171	M13/S	240 mm ²	35 mm ²	35 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	1	
124172	M13	400 mm ²	50 mm ²	50 mm ²	35 mm ²	35 mm ²	1	
124173	M14/S	630 mm ²	70 mm ²	70 mm ²	50 mm ²	50 mm ²	1	
124174	M14	630 mm ²	95 mm ²	95 mm ²	70 mm ²	70 mm ²	1	
124175	M15	1000 mm ²	150 mm ²	150 mm ²	120 mm ²	120 mm ²	1	
124176	M16		240 mm ²	240 mm ²	185 mm ²	240 mm ²	1	
169406	M17		300 mm ²	400 mm ²	240 mm ²	240 mm ²	1	

*Connettori a compressione e kit continuità armatura disponibili su richiesta.

MZ

Giunti diritti a resina colata

per cavi di segnalamento e controllo



Tensione nominale U ₀ /U	0,6/1 kV	Standard/Omologazioni	CE - DIN EN 50393
Tensione massima U _m	1,2 kV		(VDE 0278)
Grado di protezione	Superiore a IP68	Conformità	REACH n°1907/2006
Per posa interna, esterna e sommersa			

Codice	Tipo	Sezione conduttori*					Confezione	Prezzo 1 Pz Euro (€)
		Cavo twistato			Conduttore singolo			
		0,4 mm ²	0,6 mm ²	0,8 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²		
		Numero coppie			Numero conduttori			
124505	MZ00	10-15	5-10	5-10	7	5	1	
124506	MZ0	15-30	10-20	10-20	15	10	1	
124510	MZ1	30-60	20-50	20-40	30	20	1	
124513	MZ2	70-100	60-100	50-70	50	40	1	
124511	MZ3	150-200	150-250	100-150	60	50	1	
124512	MZ5	300-350	250-300	150-250	75	60	1	

*Connettori a compressione e kit continuità armatura disponibili su richiesta.